

1G

BATARYA BESLEME PANOSU

Teknik Özellikler

Tip test standardı		IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529
Doğrulama standardı		IEC 60890, IEC 60865, IEC 61117
Erişim		Önden
Koruma Derecesi		IP41 IEC 60529 IK10 Dahili tip IP55 IEC 60529 IK10 Dahili ve harici tip
Çalışma frekansı	Hz	50-60
Çalışma sıcaklığı	°C	-5/+40, +35 (ort. 24s)
Formlama		Form 1, Form 2-3-4 (a ve b)
Anma bara akımı	Ie A	Opsiyonel
Anma yalıtım gerilimi	Ui V	1500 DC
Anma çalışma gerilimi	Ue V	1500 DC
Darbe yalıtım gerilimi	Uimp kV	12 (2000 m rakımda)
Karkas		Pregalvanize
Sac kalınlığı	mm	2 (kapı ve karkas) 1.5 (iç parçalar, yan ve arka kapaklar)
Boya rengi		RAL 7032 & RAL 7035 elektrostatik toz
Yükseklik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.
Genişlik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.
Derinlik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.



EV CHARGER BESLEME PANOSU

1H

Teknik Özellikler

Tip test standardı		IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529
Doğrulama standardı		IEC 60890, IEC 60865, IEC 61117
Erişim		Önden
Koruma Derecesi		IP41 IEC 60529 IK10 Dahili Tip IP54 IEC 60529 IK10 Harici Tip IP55 IEC 60529 IK10 Dahili Tip ve Harici Tip IP66 IEC 60529 IK10 Harici Tip
Çalışma frekansı	Hz	50-60
Çalışma sıcaklığı	°C	-5/+40, +35 (ort. 24s)
Formtama		Form 1, Form 2-3-4 (a ve b)
Anma bara akımı	Ie A	Opsiyonel
Anma yalıtım gerilimi	Ui V	1000
Anma çalışma gerilimi	Ue V	400
Darbe yalıtım gerilimi	Uimp kV	12 (2000 m rakımda)
Karkas		Pregalvanize
Sac kalınlığı	mm	2 (kapı ve karkas) 1.5 (iç parçalar, yan ve arka kapaklar)
Boya rengi		RAL 7032 & RAL 7035 elektrostatik toz
Yükseklik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.
Genişlik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.
Derinlik	mm	Proje gereksinimine göre imal edilir.

