

AC ŞARJ ÜNİTESİ

3.7kW - 22kW



umaytech.com.tr

GÜÇ

ÇIKIŞ

3.7kW
7.4kW

EV Tipi

11kW
22kW

EV Tipi

11kW
22kW

İşletme Tipi

UmayPLUX

UMAY TECH'in kompakt, hafif ve estetik tasarımıyla öne çıkan yeni nesil AC şarj istasyonu: UmayPLUX. Evler, otoparklar ve ticari alanlar için özel olarak tasarlanan plastik gövdeli yapısıyla dayanıklılığı, pratik kullanımı ve şıklığı bir arada sunar.



afb
AFB GROUP

AFB Şirketler Grubu üyesidir.



TR ES PT AR RU FR EN

AC ve DC EV Charger Üreticisi

UMAY AC ŞARJ ÜNİTESİ

Tasarımdan üretime, üretimden teste kadar her aşamada yerli ve milli uzman mühendislik çözümü



%100 YERLİ, % 200 MİLLİ TÜRKİYE'NİN EV CHARGER MARKASI

İLERİ MÜHENDİSLİK YERLİ ÜRETİM



- Yerli Üretim
- Kompakt Hafif ve Estetik Tasarım
- UL94 V0 Polikarbon Gövde
- Ticari Uygulamalar için MID Sertifikalı Sayaç
- 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22kW Güç Seçenekleri
- Güç Devresi: AC 30 mA + DC 6mA KAKR
- Kablo veya Priz Seçenekleri
- Hızlı Montaj, Pratik Kullanım
- Şarj Durumunu Gösteren LED Göstergeler
- Kişiyi/Markaya Özel Logo Uygulaması



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Girişi:

Giriş Gerilimi:	230VAC	230VAC	400VAC	400VAC
Giriş Akımı:	16A	32A	20A	32A
Giriş Frekansı:	50Hz			
Güç Faktörü:	0,98			
Ölçüm:	Dahili / MID (Opsiyonel)			
Verim:	%98 Verim			

Güç Çıkışı:

Çıkış Gerilimi:	230VAC	230VAC	400VAC	400VAC
Çıkış Arayüzü:	Type2 AC Mode 3			
Çıkış Akımı:	16A	32A	20A	32A
Güç:	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW

Koruma:

Dahili AC RCD:	30mA (Opsiyonel)
Dahili DC RCD:	6mA (Opsiyonel)

Kullanıcı Arayüzü:

Dil:	Türkçe & İngilizce
Durum Göstergesi:	Led
Şarj Başlatma Seçenekleri:	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır

Haberleşme:

Ağ Arayüzü:	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)
Protokol:	OCPP1.6J compatible

Çevresel Faktörler

Çalışma Sıcaklığı:	-30 'dan +55'ye kadar
Depolama Sıcaklığı:	-40 'dan +80'e kadar
Rakım:	≤2000

Mekanik Özellikler

Koruma Sınıfı IP (IEC 60529):	IP65
Koruma Darbe IK (IEC 62262):	IK10
Soğutma:	Doğal
Kablo Uzunluğu:	5m (Kablolu alternatif için)
Ölçüler (G x Y x D):	260x380x120 mm
Ağırlık:	6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Uygunluk

Sertifika:	CE
Standartlar:	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2
Montaj Şekli:	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)

Ekran:

20x4 Character LCD

UMAY TECH A.Ş.

İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı
(1368 Cad.) AFB Plaza No: 113
/Yenimahalle / ANKARA

+90 (312) 395 70 80
+90 (312) 395 70 90

f @ in X umaytech